DS 5500 Standard Edition

- Enregistreur vocal numérique dans un boîtier métal
- Edition de fichiers (Ecraser/ Insérer/ Ajouter)
- 2Go Mémoire interne + emplacement carte mémoire SD
- Mode à auteurs multiples (1-10)
- Interrupteur à glissière pour une plus grande fiabilité et facilité d'utilisation.
- Fonction de verrouillage du dispositif (PIN) + Cryptage fichier AES 256 bits
- affichage LCD 1,7"

Enregistreur numériques pour professionnels

Le DS 5500 est la solution idéale pour les entreprises de taille moyenne qui veulent bénéficier d'une solution portable et professionnelle du traitement des dictées. Il allie la fiabilité, la sécurité et la simplicité pour répondre aux attentes des professionnels. Cet enregistreur professionnel est conçu pour transformer les dictées en texte. Le curseur permet à l'utilisateur de dicter sans regarder son appareil pour être capable de se concentrer sur le contenu de la dictée. La dictée numérique devient simple et sécurisée.

Spécifications

Média de stockage

Mémoire interne	2 Go
mémoire externe	carte SD / SDHC (512 Mo - 32 Go)
Toshiba FlashAir™	N'est pas pris en charge

Fonctionnalité USB

Vitesse USB	USB 2.0
USB Classes	USB Composite USB Audio Class USB HID USB storage class

Ecran

Type Ecran	Ecran Full Dot Matrix
Taille écran	30,8 x 31,8 mm / 1,7''
Résolution	128 x 108 pixels
Couleur écran	Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu

Système d'exploitation

Touche coulissante	Oui
Bouton programmable	(F1 - F3)
Molette d'alimentation	Oui
Touche de verrouillage	Oui
Bouton effacer	Oui
Touche New (Nouveau)	Oui
Télécommande	Contrôle de la Lecture et de l'enregistrement via le contrôleur manuel Olympus ou la pédale. (L'appareil doit être posé sur la station d'accueil CR10)

Mode d'enregistrement

Format d'enregistrement	DSS Pro , DSS
Mode QP	588 h (avec 8Go de mémoire interne)
SP	1205 h (avec 8Go de mémoire interne)

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Fréquence d'échantillonnage

QP	16 kHz
SP	12 kHz

Fonction enregistrement

Index	Jusqu'à 32 fichiers par dossier
Edition	Insérer Réenregistrer Effacement partiel
Enregistrement avancé	Ecran REC Indicateur de Niveau d'Enregistrement Fonction Microphone par USB
Enregistrement automatique	VCVA (Variable Control Voice Actuator)

Fonction lecture

Contrôle de la lecture	Lecture rapide Indexation/Retour arrière
Rapidité lecture	lent/normal/rapide

Ficher organisation

Nombre de dossiers	1 - 7 (5 par défaut)
Nbre de fichiers par dossier	jusqu'à 200 (son)
Enregistrement maximum	1000
Temps d'enregistrement maximum par fichier	99 h 59 min
Effacer	Effacer tous les fichiers Effacer un fichier unique Touche de verrouillage Effacement partiel
Encodage de fichier (seulement avec DSSPro)	128 / 256 Bit AES
Mode prévention perte de données	Non

Fonction workflow

Réglage ID de l'auteur	10
Réglage du type ID	20
Priorité réglage	Oui
Fichier en attente	Oui
Worktype Editor	Oui
Fichier verrouillé	Oui

Données Techniques

Température de fonctionnement	0-42°C / 32-107.6°F

Logiciel compatible

ODMS - Dictation Module	Version 6.2.2 (ou supérieur)
DSS Player Pro R5	N'est pas pris en charge
Lecture DSS pour MAC	Version 7.5.0 (ou supérieur)
Logiciel tiers	Contactez le tiers fabricant pour vérifier la compatibilité.

Interface

Diamètre microphone	6 mm
Emplacement carte mémoire SD	Scanneur de code barres SC1 (optionnel)
Prise microphone	3.5 ø mm mini-jack, impédance 2 k
Microphones	Micro mono intégré
MIF - Fonction Meta Data Import	Non
Niveau d'entrée	- 70 dBv
Interface PC	Câble USB et station d'accueil
Sensibilité / gain du microphone	Conférence - Dictée - Discussion rapprochée

Interfaces sortie

Diamètre haut parleur	Haut-parleur rond dynamique diam. 23 mm intégré
Puissance Max.	300 mW (haut parleur 8)
Prise écouteur	Mini-jack ø 3.5 mm, impédance 8 ou plus
Puissance maximale des écouteurs	150 mV

Alimentation

Alimentation	Taux Voltage : 3 V
Batterie Ni-MH	Durée d'enregistrement SP: 36 h (Durée d'enregistrement QP: 29 heures)
	Lecture : Approx. 30 h via les écouteurs
Piles alcalines	Durée d'enregistrement SP: 48 h (Durée d'enregistrement QP: 40 heures)
	Lecture : Approx. 44 h via les écouteurs
Économie d'énergie	Oui - Off / 5min / 10 min / 30 min / 1h

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Dimensions

Poids	110 g (Incluant le pack de batterie rechargeable Ni-MH)
HxLxP	113,5 x 50 x 17 mm
Spécification Verte	Conforme à la directive REACH Conforme à 2011/65/EU (RoHS) Produit sans soudures au plomb

Extérieur

Housse de couleur	Anthracite
Matériel de rangement	Métal

Langues

Menu des langues	EN, DE, CZ, DK, ES, FR, NL, PL, RU, SV
Mode d'emploi	EN, DE, FR

Système & conditions d'exploitation

Echange de fichier	-
Support complet pour la dictée professionnelle	La compatibilité du système d'exploitation est essentielle avec différentes applications (par exemple. ODM). Vérifier la configuration du système d'exploitation requise avant d'utiliser l'appareil.

Accessoires disponibles

Station d'accueil	CR10
Adaptateur secteur	A517 , A514
Contrôleur pied-/ main (via CR10)	RS32, RS31, RS28, RS27
Piles	BR404 , Pile AAA Alcaline
	Consulter le manuel pour plus d'accessoires compatibles
Module scanner de code barre	SC1

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant